


114006 FLUSSANTE SPECIALE STANNOL 1V (2.5L)



Cod. 114006



FLUSSANTE 1V STANNOL

Flussante speciale Stannol 1V, contiene alogeni, **tipo inorganico**, **buona attivazione**.

Richiede un ottimo risciacquo con acqua, preferibilmente calda.

In tanica da **2.5 Litri**.

Codice prodotto Stannol: **114006**.

Caratteristiche

- Base: Alcalina
- Classificazione: **DIN EN 29454-1 tipo 3.1.1 A** (DIN 8511 F-SW12)
- Colore: Incolore
- Densità (20 °C): 1.09 g/ml
- Acidità: ~ 4
- **APPLICAZIONE:** Su superfici facilmente saldabili è sufficiente l'applicazione di uno strato sottile di fluxante. Diversamente, è consigliabile migliorarne la saldabilità mediante prelavaggio o rimuovendo meccanicamente lo strato di ossido in superficie. **I residui sono corrosivi e devono essere sempre puliti accuratamente con acqua.** Si ottengono risultati di pulizia migliori con acqua calda.
Il **riscaldamento** può essere effettuato mediante saldatore, fiamma o tramite immersione in bagno di stagno -



ATTENZIONE: onde evitare che si sprigionino vapori potenzialmente esplosivi, l'immersione deve essere effettuata delicatamente.

Esplora questa categoria > **Flussanti**

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Denominazione commerciale: **Loetwasser Nr. 1V**

UFI: **AFU0-20CA-900A-K4CE**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Pericolo. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto Tenere fuori dalla portata dei bambini - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato - Non disperdere nell'ambiente - Indossare indumenti protettivi / occhiali di protezione - Indossare guanti di protezione - **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito - **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia] - **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Contattare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI/un medico** - Raccogliere il materiale fuoriuscito - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato - Conservare sotto chiave - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Altri pericoli L'inalazione dei vapori che vengono rilasciati durante il processo di saldatura dovrebbe essere evitata. I fumi di flusso irritano naso, gola e polmoni e possono causare una reazione allergica (asma) dopo un'esposizione prolungata o ripetuta. Pertanto, raccomandiamo l'uso di estrazioni fumi con filtri appropriati. Lavarsi sempre accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto prima di mangiare, bere e fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene: Cloruro di zinco.

Contenuto nominale: 2.5 L

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

STANNOL GmbH & Co KG – Haberstr 24, 42551 Velbert – Germany - Tel: +49 (0) 2051/3120-332 – E-mail: sdb@stannol.de