

556+PTFE LUBRIFICANTE SPRAY MULTIFUNZIONE CRC (500ML)



Cod. 103174A



LUBRIFICANTE SPRAY 5-56 + PTFE, 500ML

5-56 + PTFE - Lubrificante spray di CRC Industries in bomboletta da **500 ml**.

Fluido multifunzione ideale per l'utilizzo in manutenzioni meccaniche professionali.

Olio multifunzione di alta qualità, con la nuova testina a spruzzo orientabile Clever straw.

Ideale per allentare, sbloccare, lubrificare, rimuovere, proteggere ed eliminare l'umidità. Sblocca le viti arrugginite, lubrifica meccanismi di ogni genere.

La nuova formulazione con l'aggiunta di PTFE assicura una protezione contro l'usura di lunga durata, un'elevata capacità di assorbimento della pressione e una lubrificazione efficace anche in condizioni estreme.

Il prodotto può essere utilizzato tra i -50 °C e i 150 °C.

Codice prodotto CRC: **33199**

Caratteristiche

- Contiene PTFE per consentire un'azione lubrificante estensiva in ambienti industriali
- Offre massima resa in caso di frequenti avviamenti/stop/movimenti alternati.
- Elimina l'umidità e previene i guasti elettrici



- Fornisce una buona protezione contro la corrosione
- Offre massima capacità di penetrazione nello sblocco di connessioni filettate o superfici metalliche bloccate
- Pulisce e protegge le superfici contaminate da lavorazioni meccaniche o manuali.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

5-56 + PTFE – Aerosol

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Attenzione. Aerosol infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.

Frasei EUH: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

CRC Industries Europe bvba – Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium – Tel. +32(0)52/456011 – www.crcind.com