WR2000D STAZIONE DISSALDANTE WELLER (2 CANALI, 200W) | T0053379699N

Cod. T0053379699

STAZIONE DI DISSALDATURA WELLER WR 2000D

Weller WR 2000D - Stazione dissaldante 200 W (**300 W**) completa di **pompa interna**.
L'unità di controllo è dotata di **2 canali** indipendenti con riconoscimento automatico degli utensili.
Tutti gli utensili con potenza fino a 200 W sono collegabili (la serie deve essere compatibile).
Consente il **funzionamento simultaneo di due stili saldanti** (ATTENZIONE: opzione NON valida per dissaldatori e stili ad aria calda, che devono essere utilizzati singolarmente).
Indicazioni per l'utilizzo simultaneo di 2 saldatori: la somma della potenza dei 2 saldatori non deve superare i 255 W, e ognuno di questi non deve avere potenza massima superiore a 120 W.
Codice prodotto Weller: **T0053379699N**.

Articoli in dotazione:

- **WR 2** (T0053377699N) - Unità di controllo digitale per saldatura e dissaldatura, 2 canali, 250 W (300 W)
- **DSX 80** (T0051319099N) - **Stilo dissaldante 80 W** / 24 Vac
  Fornito con **DX 113HM** (T0051315099) - Ugello dissaldante con sistema di fissaggio senza filettatura per DSX 80 e DXV 80

- **WDH 30** (T0051515299N) - Supporto di sicurezza per saldatori FE 75, LR 21 e TCPS con accessorio FE.

Caratteristiche

- Potenza: **200 W (300 W)**
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Canali: 2
- **Range di temperatura** (in funzione dell'utensile): **50 - 550 °C**
- Precisione di temperatura: ± 9 °C
- Stabilità di temperatura: ± 2 °C
- **Pompa incassata**: funzionamento intermittente, 30/30 s
- Portata: 18 l/min
- Vuoto max.: 0.7 bar
- Quantità aria calda max. (in funzione dell'utensile): 10 l/min
- Interruttore di massima corrente: 1.6 A
- Display: LCD
- Interfaccia USB: No
- Conforme IPC Punta saldante (tip-to-ground) corrisponde a IPC-J-001D.

Scopri tutti gli articoli disponibili in questa categoria >> **Stazioni di dissaldatura Weller**