

WR2002 STAZIONE MULTIFUNZIONE WELLER (2 CANALI, 200W) | T0053380699N



Cod. T0053380699



STAZIONE MULTIFUNZIONE WR 2002 WELLER

Weller WR 2002 - Stazione di saldatura e dissaldatura 200 W (300 W) completa di pompa interna.

L'unità di controllo è dotata di **2 canali** indipendenti con riconoscimento automatico degli utensili.

Tutti gli utensili con potenza fino a 200 W sono collegabili (la serie deve essere compatibile).

Consente il **funzionamento simultaneo di due stili saldanti** (ATTENZIONE: opzione NON valida per dissaldatori e stili ad aria calda, che devono essere utilizzati singolarmente).

Indicazioni per l'utilizzo simultaneo di 2 saldatori: la somma della potenza dei 2 saldatori non deve superare i 255 W, e ognuno di questi non deve avere potenza massima superiore a 120 W.

Codice prodotto Weller: **T0053380699N**.

Articoli in dotazione:

- **WR 2** (T0053377699N) - Unità di controllo digitale per saldatura e dissaldatura, 2 canali, 250 W (300 W) / 230 Vac
- **WP 80** (T0052918099N) - **Saldatore a stilo 80 W** / 24 Vac - Fornito con punta saldante **LTB** e supporto di sicurezza **WDH 10T**
- **DSX 80** (T0051319099N) - **Dissaldatore a stilo 80 W** / 24 Vac - Fornito con punta dissaldante **DX 113HM** e supporto di



sicurezza **WDH 30**.

Caratteristiche

- Potenza: **200 W (300 W)**
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Canali: 2
- **Range di temperatura** (in funzione dell'utensile): **50-550°C**
- Precisione di temperatura: $\pm 9^{\circ}\text{C}$
- Stabilità di temperatura: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- **Pompa incassata**: funzionamento intermittente, 30/30 s
- Portata: 18 l/min
- Vuoto max.: 0.7 bar
- Quantità aria calda max. (in funzione dell'utensile): 10 l/min
- Interruttore di massima corrente: 1.6 A
- Display: LCD
- Interfaccia USB: No
- Conforme IPC Punta saldante (tip-to-ground) corrisponde a IPC-J-001D.