

CERA ANTISTATICA ESD DA PAVIMENTO (5KG)



Cod. 148742A



CERA ANTISTATICA PER PAVIMENTI

Cera ESD statico dissipativa liquida da pavimento che rende temporaneamente dissipativi pavimenti non antistatici.

Prodotto ideale per il mantenimento di pavimenti conduttivi all'interno di camere bianche, centri di elaborazione dati e sale operatorie. Può essere utilizzato anche per il mantenimento di tappetini antistatici da banco.

Per un'applicazione ottimale sono consigliate due mani di cera con un impiego complessivo di 1 litro per 25 mq. Rsup: $< 10^1 \Omega$. Fornitura: tanica da 5 kg.

Modo di impiego

• Trattamento iniziale:

Lavare a fondo il pavimento con uno sgrassante specifico (codice El.Mi: 149378A) Risciacquare con acqua pulita

A pavimento asciutto applicare due mani di cera (impiego tipico per le due mani: 1 litro per 25 mq ca.).

• Manutenzione ordinaria:

Scopare il pavimento a umido e lavare con apposito detergente (codice El.Mi: 148759A) diluito in acqua all'1-5%.

• Manutenzione spray:

Diluire la cera al 30% in acqua, spruzzare sul pavimento e lucidare con monospazzola provvista di scotch bride adatto (impiego: 1 litro per circa 100 m^2).



IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Identificazione del prodotto: Cera per pavimenti

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Indicazioni di pericolo: (EUH210) Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Informazioni reperibili sulla SDS. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 - ordiniweb@elmisrl.it