

CERA ANTISTATICA ESD DA PAVIMENTO (5KG)



Cod. 148742A



CERA ESD DISSIPATIVA PER PAVIMENTI

Cera ESD statico dissipativa liquida da pavimento che può rendere temporaneamente dissipativi pavimenti non antistatici. Prodotto ideale per il **mantenimento di pavimenti conduttivi** all'interno di camere bianche, centri di elaborazione dati e sale operatorie; può essere utilizzato anche per il **mantenimento di tappetini antistatici da banco**. $R_{\text{sup}} < 10^{11} \Omega$. Per un'applicazione ottimale si consiglia di dare due mani di cera con un impiego complessivo di 1 litro per 25 mq. Onde evitarne il consumo nel tempo, il rivestimento ESD va rinnovato periodicamente applicando una soluzione di cera e acqua (richiede 1 litro di cera ogni 100 mq). La pulizia ordinaria va effettuata utilizzando un detergente specifico. Condizioni di fornitura: **Tanica da 5 kg** (5 litri ca.).

Istruzioni di applicazione e manutenzione:

PRIMA APPLICAZIONE

- Lavare a fondo il pavimento con uno sgrassante specifico (codice El.Mi: 149378A)
- Risciacquare con acqua pulita
- A pavimento asciutto, applicare **2 mani di cera** - Impiego tipico per 2 mani: **1 litro di cera ogni 25 mq ca.**
- La lucidatura non è necessaria



- **NOTA BENE:** In questa fase è consigliata un'applicazione manuale. La cera non diluita infatti è densa e sarebbe difficile da tirare usando una monospazzola.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Pulizia:

- Scopare il pavimento a umido e lavare con apposito detergente (codice El.Mi: 148759A) diluito in acqua all'1-5% (99/95% acqua : 1/5% detergente).

Trattamento rinnovante con posa a spruzzo:

- Diluire la cera al 30% in acqua (70% acqua : 30% cera) e spruzzare la soluzione sul pavimento pulito
- Lucidare manualmente o con monospazzola provvista di Scotch-Brite adatto, a seconda della metratura e dell'attrezzatura di cui si dispone
- Impiego tipico: 1 litro ca. di cera per 100 mq.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

*Identificazione del prodotto: **Cera per pavimenti***

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Indicazioni di pericolo: (EUH210) Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Informazioni reperibili sulla SDS. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 – ordiniweb@elmisrl.it