

COMPOUND - GRASSO SILICONICO CONDUTTIVO (100G)



Cod. 160022N



GRASSO SILICONICO CONDUTTIVO 100G

Grasso al silicone bianco, indispensabile per un'ottimale accoppiamento termico tra dissipatori e componenti.
Temperatura di utilizzo: da -40°C a +200°C.
Formato: fornito in barattoli da **100g**.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Denominazione: **CALSIL PASTE T30**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti



Attenzione. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il contenuto/recipiente in



conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Quantità nominale: 100g.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Informazioni reperibili sulla scheda di dati di sicurezza. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 - ordiniweb@elmsrl.it