

## COMPOUND - GRASSO SILICONICO CONDUTTIVO (100G)



Cod. 160022N



### GRASSO SILICONICO CONDUTTIVO 100G

**Grasso al silicone bianco**, indispensabile per un'ottimale accoppiamento termico tra dissipatori e componenti.  
Temperatura di utilizzo: da -40°C a +200°C.  
Formato: fornito in barattoli da **100g**.

*IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:*

Denominazione: **CALSIL PASTE T30**

*ELEMENTI DELL'ETICHETTA:*

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti



*Attenzione. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*

*Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il contenuto/recipiente in*



*conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.*

*Quantità nominale: 100g.*

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

*Informazioni reperibili sulla scheda di dati di sicurezza. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 - [ordiniweb@elmisrl.it](mailto:ordiniweb@elmisrl.it)*