COUNTY EVO - CONTAPEZZI PER COMPONENTI PTH E SMD NASTRATI (VERSIONE CON DATALOGGER)

Cod. 143819E

COUNTY-EVO CON ACCUMULATORE ELETTRICO E DATALOGGER

Contapezzi per PTH nastrati assiali e radiali + opzione SMD

County EVO - **Contapezzi digitale a microcomputer per componenti nastrati**. Versione avanzata.
Modello completo di accumulatore elettrico, **orologio** e **datalogger** con memoria degli ultimi 500 lavori svolti.
Dotata di un ingresso per **lettore barcode** e di un'uscita per **stampante/computer** (NON inclusi).
Lettore barcode, stampante termica e numerosi altri accessori che consentono di aumentarne le funzionalità sono acquistabili separatamente.

Funzionalità di base

Come il modello County EVO base, la contapezzi esegue il conteggio di **componenti PTH** (**THT**) **nastrati sia assiali che radiali** e, se implementata con apposito adattatore (cod. El.Mi 146504A, NON incluso), di **componenti SMD**.
Il trascinamento del nastro attraverso la contapezzi avviene manualmente oppure tramite portarullo con maniglia (NON incluso).

Caratteristiche

- Tensione di alimentazione: 100 ÷ 240 V / 50-60 Hz
- Conteggio massimo: **999999 pezzi**
- Conteggio in entrambe le direzioni (destra o sinistra)
- Numero di **Pin per componente** (**PTH**) / **Fori per componente** (**SMD**) impostabili*: da 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, (…), fino a 19
- MODALITA' DI CONTEGGIO:
  TOTALIZZATORE – Conta i componenti da zero.
  PRESELEZIONE – L'operatore imposta il numero di componenti che gli occorre e inizia il conteggio. Un allarme acustico suona al raggiungimento del totale.
- Test di diagnosi e calibrazione
- Memoria dell'ultima condizione di conteggio
- **Requisiti per componenti PTH**:
  Diametro minimo reofori: 0.4 mm
  Larghezza nastro componenti assiali: da 55 a 110 mm
  Larghezza nastro componenti radiali: max. 18 mm
  Diametro massimo componenti: 14 mm
- **Requisiti per componenti SMD**:
  Larghezza nastro: max. 56 mm
  Passo tra i fori: 4 mm - NON idonea per nastri con passo 2 mm
- Visualizzazione: 4 cifre, altezza 13 mm - Quando il conteggio supera le 4 cifre, il display entra in modalità di visualizzazione alternata (2+4 cifre)
- Dimensioni esterne: 240 x 130 x 110 mm – Peso 1.8 kg.

*** Impostazioni per il conteggio di componenti PTH e SMD:**

Per effettuare il conteggio di **componenti PTH** occorre impostare preventivamente la macchina indicando il **numero di piedini per componente** (es. **1** --> *1 Pin = 1 componente*, **2** --> *2 Pin = 1 componente*).
Per il conteggio di **componenti SMD** invece, la contapezzi non conta i componenti ma i fori lungo il nastro: occorre quindi indicare preventivamente il **numero di fori per componente** (es. **1/4** –> *1 foro = 4 componenti*, **1/3** –> *1 foro = 3 componenti*, **1/2** –> *1 foro = 2 componenti*, **1** –> *1 foro = 1 componente*, **2** –> *2 fori = 1 componente*, etc.).

Accessori (NON inclusi): Gruppo portarullo e maniglia per conteggio PTH - Adattatore SMD, piano di supporto, bobina vuota e maniglia per conteggio SMD - Lettore barcode - Stampante termica diretta - Rotolo 1360 etichette (57x51cm).
Versioni alternative: County EVO modello base (cod. El.Mi: 143819C) - County-S EVO motorizzata per SMD nastrati (cod. El.Mi 146509C).