COUNTY EVO CON ACCUMULATORE PER CONTEGGIO PTH NASTRATI E RADIALI

Cod. 143819E

CONTAPEZZI CON BATTERIA, DATALOGGER E CONNESSIONI

County EVO - **Contapezzi digitale a microcomputer**, modello completo di accumulatore elettrico, ingresso per lettore barcode, uscita per stampante/PC, orologio e datalogger con memorizzazione degli ultimi 500 lavori svolti.
Esegue il conteggio di componenti **PTH (THT) nastrati sia assiali che radiali** e (se implementata con l'apposito adattatore, codice El.Mi 146504A) di componenti **SMD**.
Numerosi accessori che consentono di aumentarne le funzionalità sono acquistabili separatamente.

Caratteristiche

- Tensione di alimentazione: 100÷240 V / 50-60 Hz
- **Modalità di conteggio: Totalizzatore, Preset** (con allarme acustico al raggiungimento del numero di componenti indicato)
- Conteggio in entrambe le direzioni (destra o sinistra)
- Divisore: da 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2 ... fino a 19
- Test di diagnosi e calibrazione
- Memoria dell'ultima condizione di conteggio

- Conteggio massimo: 999999 componenti
- **Dimensioni componenti**:
  Diametro minimo reofori THT: 0.4 mm
  Larghezza nastro componenti THT assiali: 55÷110 mm
  Larghezza nastro componenti THT radiali: max. 18 mm
  Diametro massimo componenti THT: 14 mm
  Altezza nastro componenti SMD: max. 56 mm
- Visualizzazione: 4 cifre, altezza 13 mm
- Dimensioni esterne: 240x130x110 mm - Peso 1.8 kg.

Accessori (NON inclusi): Adattatore per conteggio componenti SMD - Gruppo portarullo per bobine PTH - Piano di lavoro con perni portabobine - Bobina vuota - Maniglie.
Versione alternativa: County EVO modello base (codice prodotto El.Mi: 143819C).