

CYBERSOLV 141K LIQUID DETERGENTE ANTIFLUSSANTE KYZEN (5KG)



Cod. 101492B



RIMUOVI-FLUSSANTE CYBERSOLV 141-K LIQUID IN TANICA

Prodotto non infiammabile di alta qualità

Dissolve le tracce di saldatura ed evapora rapidamente dopo l'uso

Ideale anche su piste molto fini e sotto i componenti

CYBERSOLV 141-K Kyzen - Fluido detergente non infiammabile a base di solventi organici per la pulizia manuale di circuiti stampati e altre applicazioni che richiedano eccellenti proprietà solventi.

Ottimo solvente vettore per adesivi e lubrificanti.

Può essere utilizzato come detergente a freddo per parti lavorate.

Formato: **5 kg netti**. Packaging: Tanica di acciaio.

ATTENZIONE: L'elevata volatilità del prodotto richiede l'impiego di flaconi dosatori che ne limitino il più possibile l'evaporazione.
Modello consigliato: flacone dispenser con erogatore a pompa (codici El.Mi 981243A/B/C).



Clicca qui per leggere le caratteristiche

Rimuove efficacemente i residui di colofonia, resina e polimeri sintetici dai circuiti elettronici. Ideale per la pulizia di circuiti assemblati PTH e SMD dopo la saldatura o il rework di connettori, componenti, cavi e cavi ibridi. Grazie ad una tensione superficiale molto bassa, può essere impiegato anche per la pulizia di piste molto fini e sotto icomponenti. Efficace sulla maggior parte dei flussanti R, RMA, RA, Low-Solid e No-Clean. Non è indicato per la rimozione di residui di flussante idrosolubile (tipo ORH).

Compatibile con i materiali comunemente utilizzati per gli assemblati elettronici.

Prodotto auto-risciacquante: dissolve il contaminante ed evapora facilmente dopo la pulizia.

Caratteristiche

CYBERSOLV 141-K è conforme alla normativa RoHS.

Nella formulazione attuale sostituisce CYBERSOLV 141-X e CYBERSOLV 141-R.

APPLICAZIONI TIPICHE (PULIZIA PCB)

Processo: Pulizia manuale

Concentrazione: 100%

Temperatura Ambiente

Tensione superficiale: 23.5 dynes/cm

Risciacquo: Non necessario

Asciugatura (opzionale): Panno

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

PH: N/D (a base di solvente)

Punto di infiammabilità: Nessuno fino all'ebollizione

Punto di ebollizione: 95 °F / 35 °C

Densità del liquido: 9.4 lbs/gal

Solubile in acqua: No

VOC, @ 100% 1255 g/l

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Nome commerciale: **CYBERSOLV 141-K (LIQUID)**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Attenzione. Nocivo se ingerito. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente dopo l'uso - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso - Non disperdere nell'ambiente - **IN CASO DI INGESTIONE:** in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico - Sciacquare la bocca - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene: trans-dicloroetilene.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

KYZEN - 430 Harding Industrial Drive, Nashville, TN 37211 - USA - www.KYZEN.com

KYZEN BVBA - Zuidleiestraat 12 box 0A, 9880 Aalter - Belgium - Tel. +32 (0)50 395374.