GUANTI ANTISTATICI ESD USA E GETTA IN PVC (S-L, 100PZ)

Cod. 13087-NEW

GUANTI MONOUSO ANTISTATICI ESD

Guanti ESD antistatici usa e getta in policloruro di vinile, disponibili in dispenser da **100 pezzi**.
Progettati per essere utilizzati nelle industre elettronica e automotive.

Caratteristiche

- Taglie: **da S a L** – Modello **Unisex ambidestro con dita strette e lisce, polsini con bordino**
- Larghezza taglie (± 5 mm): 85 mm (S), 95 mm (M), 105 mm (L), 115 mm (XL)
- Dimensioni: Spessore minimo 50 µm, Lunghezza minima 240 mm
- Colore: **Neutro**
- Materiale primario: **Pasta di polivinilcloruro**
- Proteine del Latex: Composto privo di Latex e privo di acceleratori chimici
- Polvere lubrificante: No
- Sterili: No
- Requisiti di stoccaggio: Conservare in ambiente controllato, fresco e asciutto
- Compatibili con gli standard IEC 61340-5-1, IEC TR 61340-5-2, RoHS 2011/65/EU, REACH
- Fabbricazione: Sistema di qualità ISO 9001 & ISO 13485, CE EN 420 PPE cat. 1 (2016/425)
- Classificazione AQL (Proprietà fisiche, Dimensioni, Ispezione visiva): Insp. Level S-2 - AQL 4.0.

PROPRIETÀ ELETTRICHE				
	Standard testato	**Valori**	**Requisiti**	**Note**
Resistenza punto a punto	IEC 61340-4-9	< $10^{7}\Omega$	< $10^{11}\Omega$	lato esterno/esterno
Resistenza punto a punto	IEC 61340-4-9	< $10^{7}\Omega$	< $10^{11}\Omega$	lato interno/interno
Decadimento elettrostatico	IEC 61340-2-1	0.3 secondi	< 2 secondi	

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Taglia
130872BNEW		M
130871BNEW		S
130873BNEW		L