

## WAVE ESD - LENTE ANTISTATICA VISION LUXO LED BIANCHI (171X114MM, 3.5/5DI)



Cod. LXW-ESD



### WAVE ESD LUXO VISION CON LED BIANCHI, 3.5/5DI

**WAVE ESD – Lente di ingrandimento da banco serie Luxo di Vision Engineering.**

**Versione antistatica ESD con luce bianca.** Studiata per scaricare le cariche elettrostatiche in modo controllato.

Caratteristiche dei modelli WAVE: lente rettangolare con ingrandimenti e illuminazione a tutto campo e senza ombre, possibilità di fissaggio della testa in qualsiasi posizione, design ermetico del collo. Eccellenza costruttiva Vision Engineering.

**Formati disponibili (Diottrie): 3.5** (codice El.Mi 151511A), **5.0** (codice El.Mi 151511B).

**Varianti:** WAVE è disponibile con LED bianchi, LED UV, LED bianchi & UV, LED bianchi & controllo CCT - Struttura: Standard o ESD.

**Accessori** (NON inclusi): Lenti aggiuntive STAYS - Telecamera Benchkam per l'acquisizione e la condivisione di immagini.

#### Caratteristiche

- **ILLUMINAZIONE:**  
**2 moduli LED da 6 W** regolabili in intensità e parzializzabili (sinistra/destra)

Step di regolazione: **0 – 50 – 100 %**

Luminosità (alla distanza di lavoro di 279 mm, 11"): **4600 lux**

Temperatura di colore correlata (CCT): 4000°K

Indice di resa cromatica (CRI): 80.

• OTTICA:

**Lente a corona rettangolare in vetro da 3.5 (1.88 x) o 5 (2.25 x) diottrie**

**Dimensioni: 171 x 114 mm (6.7 x 4.4").**

- Materiali: Stativo in acciaio, testa in alluminio - Colore: **Nero**
- Fissaggio a banco: **Morsetto** di fissaggio laterale di serie (altre tipologie di montaggio sono disponibili su richiesta)
- Tecnologia e movimento dello stativo: Molla interna ad alta resistenza da 45" (1143mm) parallela, con braccio K a tre snodi
- Nessuna manopola da stringere o regolazioni da effettuare
- Funzione di autospegnimento.

**Range ingrandimenti con lenti aggiuntive:**

Per ottenere ingrandimenti maggiori è possibile aggiungere una lente **STAYS** da 4, 6 o 10 diottrie (NON incluse) alla lente principale, ottenendo un **ingrandimento massimo di 4.75 x** come da tabella ingrandimenti:

| Ingrandimento Wave LED / LED ESD / LED UV |                           |                      |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Diottrie lente principale                 | Diottrie lente aggiuntiva | Ingrandimento totale | Distanza di lavoro |
| 3.5                                       |                           | 1.88x                | 11" (285mm)        |
| 3,5                                       | 4.0                       | 2.88x                | 5" (130mm)         |
| 3,5                                       | 6.0                       | 3.38x                | 4" (105mm)         |
| 3,5                                       | 10.0                      | 4.38x                | 3" (75mm)          |
| 5.0                                       |                           | 2.25x                | 8" (200mm)         |
| 5.0                                       | 4.0                       | 3.25x                | 4.3" (110mm)       |
| 5.0                                       | 6.0                       | 3.75x                | 3.5" (90mm)        |
| 5.0                                       | 10.0                      | 4.75x                | 2" (50mm)          |

Guarda tutti i modelli disponibili >> [\*\*Lenti di ingrandimento antistatiche ESD\*\*](#)

**VARIABILI DI PRODOTTO**

| Cod.    | Descr.                                                                                   | Diottrie |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 151511A | Lente di ingrandimento WAVE LED ESD da <b>3.5 diottrie</b> .                             | 3.5 di   |
| 151511B | Lente di ingrandimento WAVE LED ESD da <b>5 diottrie</b> .<br><b>Prezzo IVA inclusa:</b> | 5 di     |