


PLASTIK 70 - LACCA UNIVERSALE SPRAY (400ML)



Cod. 160046A



SPRAY KONTAKT CHEMIE PLASTIK 70 - 400ML

PLASTIK 70 - Lacca universale per conformal coating: rivestimento acrilico **trasparente** ad essiccazione rapida con ottime proprietà dielettriche.

Protegge efficacemente le schede dei circuiti stampati o altre parti dalla corrosione di agenti atmosferici, dalle correnti di dispersione e dai cortocircuiti.

Codice prodotto Kontakt Chemie: **74313-AH**.

Applicazioni

- Rivestimento protettivo per applicazioni di ingegneria elettrica
- Evita i cortocircuiti nelle vetture elettriche
- Sigilla i tappi di plastica di connettori maschio e femmina
- Isolamento e protezione di:
 - + Componenti elettronici generici
 - + Schede di circuiti stampati
 - + Trasformatori ad alta tensione
 - + Bobine di motori elettrici.



Caratteristiche

- Crea un film protettivo e isolante contro fattori atmosferici quali umidità, ossidazione, polvere o vapori corrosivi
- Ottima adesione su metallo, plastica, legno, vetro, ecc.
- Il film è resistente agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline e alle sollecitazioni atmosferiche
- Consente la saldatura
- Impedisce la formazione di scintille e gli effetti corona
- Resta trasparente e flessibile anche dopo un lungo periodo
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +60 °C
- Resistività superficiale (20°C): $> 10^{13}$ Ohm
- Resistività di volume (20°C): $> 10^{13}$ Ohm.cm
- Resistenza dielettrica: > 80 kV/mm
- Tempo di essiccazione al tatto (20°): 20 min. ca.
- Produttore: **Kontakt Chemie - CRC Industries Group**
- Formato: **Bomboletta spray, 400 ml.**

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

PLASTIK 70 – Aerosol

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F - Smaltire il contenuto/contenitore presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Contiene: Acetato di n-butile - Acetato di etile; etile acetato.

Quantità nominale: 400 ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

CRC Industries Europe bvba – Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium - Tel. +32(0)52/456011 – www.crcind.com