


## PRIMER PER VERNICE ANTISTATICA ESD SPRAY (400ML)



Cod. 640963B



### PRIMER DI ADESIONE PER VERNICE SPRAY

**Primer monocomponente contenente solventi, bomboletta da 400 ml.**

Prodotto professionale che consente il rivestimento di parti in plastica con vernice spray (cod. El.Mi 640963A) garantendo **adesione ed elasticità eccellenti** con tempi rapidi di applicazione e asciugatura. Idoneo per arredi in plastica dura, specchietti retrovisori, alettoni, paraurti, parti plastiche a pavimento.

In caso di utilizzo con altri substrati si consiglia di **effettuare un test** su una porzione dell'oggetto da rivestire, prima di procedere all'applicazione definitiva.

La colorazione argentata consente il controllo della superficie già verniciata.

#### Caratteristiche

- Compatibile con vari substrati, tra cui ABS, PA, PC,POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC, etc.
- **Resa: 2.5 mq ca. / 400 ml** (1 bomboletta) - Spessore massimo dello strato asciutto: max. 20 µm
- Colore: Argentato trasparente - Colorazioni diverse disponibili su richiesta
- Temperatura di utilizzo: da +10 °C e fino a 80% di umidità relativa.

#### Modalità di impiego:

- Per poter procedere al trattamento, il sottofondo deve essere pulito, asciutto e **completamente sgrassato**
- Agitare con forza la bomboletta prima dell'utilizzo finché non si sente il rumore delle palline di miscelazione
- Applicare 2/3 strati sottili (lo spessore di ogni strato deve essere di 3-5 µm ca.) da una distanza di 20-30 cm
- Dopo l'utilizzo, girare la bomboletta a testa in giù e spruzzare fino a svuotarne l'ugello (questa operazione previene che residui di vernice si secchino all'interno della testina di erogazione)
- TEMPI DI ASCIUGATURA
  - Tra uno strato e l'altro: **2/3 minuti**
  - Completamente asciutto in **5/10 minuti**
  - Verniciabile dopo **10 minuti**.

**IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Denominazione: **Primer Spray**

**ELEMENTI DELL'ETICHETTA:**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



**Pericolo.** Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Consigli di prudenza:** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - Tenere fuori dalla portata dei bambini - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco - Vietato fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene: Acetone, Acetato di etile.

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Contattaci per richiedere informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.