


PRIMER PER VERNICE ANTISTATICA ESD SPRAY (400ML)



Cod. 640963B



PRIMER DI ADESIONE PER VERNICE SPRAY

Primer monocomponente contenente solventi, bomboletta da 400 ml.

Prodotto professionale che consente il rivestimento di parti in plastica con vernice spray (cod. El.Mi 640963A) garantendo **adesione ed elasticità eccellenti** con tempi rapidi di applicazione e asciugatura. Idoneo per arredi in plastica dura, specchietti retrovisori, alettoni, paraurti, parti plastiche a pavimento.

In caso di utilizzo con altri substrati si consiglia di **effettuare un test** su una porzione dell'oggetto da rivestire, prima di procedere all'applicazione definitiva.

La colorazione argentata consente il controllo della superficie già verniciata.

Caratteristiche

- Compatibile con vari substrati, tra cui ABS, PA, PC,POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC, etc.
- **Resa: 2.5 mq ca. / 400 ml** (1 bomboletta) - Spessore massimo dello strato asciutto: max. 20 µm
- Colore: Argentato trasparente - Colorazioni diverse disponibili su richiesta
- Temperatura di utilizzo: da +10 °C e fino a 80% di umidità relativa.

Modalità di impiego:

- Per poter procedere al trattamento, il sottofondo deve essere pulito, asciutto e **completamente sgrassato**
- Agitare con forza la bomboletta prima dell'utilizzo finché non si sente il rumore delle palline di miscelazione
- Applicare 2/3 strati sottili (lo spessore di ogni strato deve essere di 3-5 μm ca.) da una distanza di 20-30 cm
- Dopo l'utilizzo, girare la bomboletta a testa in giù e spruzzare fino a svuotarne l'ugello (questa operazione previene che residui di vernice si secchino all'interno della testina di erogazione)
- TEMPI DI ASCIUGATURA
 - Tra uno strato e l'altro: **2/3 minuti**
 - Completamente asciutto in **5/10 minuti**
 - Verniciabile dopo **10 minuti**.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Denominazione: **Primer Spray**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Pericolo. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - Tenere fuori dalla portata dei bambini - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco - Vietato fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene: Acetone, Acetato di etile.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Contattaci per richiedere informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.