

## PRO-WICK - TRECCIA DISSALDANTE TECHSPRAY (2 FORMATI)



Cod. PRO-WICK



## TRECCIA DISSALDANTE PRO-WICK

Pro-Wick - Treccia dissaldante Techspray con rivestimento in flussante di colofonia, ideale per applicazioni rapide in ambienti di produzione/riparazione di grossi volumi di PCB.

Soddisfa o supera i requisiti degli standard: MIL-F-14256 (Type R), NASA NHB 5300, 4 (34-1), NASA NPC 200-4, NASA SP5002, IPC Standard-J-STD-004.

Fornito in pratico rocchetto in plastica antistatica per prevenire il rischio di danneggiamento di componenti sensibili ESD.

## Modelli disponibili:

- 1809-5F Giallo (#2) Dimensioni: Larghezza 1.4 mm, Lunghezza 1.5 m
- 1811-100F Blu (#4) Dimensioni: Larghezza 2.5 mm, Lunghezza 30.5 m.

Formati diversi da quelli pubblicati sono disponibili su richiesta.



## **VARIABILI DI PRODOTTO**

Cod.	Descr.	Dimensioni
131930A	<b>1809-5F</b> - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza <b>1.4 mm</b> , Lunghezza	
	1.5 m.	1.4 mm x 1.5 m
	Prezzo IVA inclusa:	
131930F	1811-100F - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza 2.5 mm,	
	Lunghezza 30.5 m.	2.5 mm x 30.5 m
	Prezzo IVA inclusa:	