


PROWICK - TRECCIA DISSALDANTE TECHSPRAY (3 FORMATI)



Cod. PRO-WICK



TRECCIA DISSALDANTE PRO-WICK

Pro-Wick - Treccia dissaldante Techspray pre-rivestita con flussante a base di colofonia.

Ideale per le applicazioni più rapide in ambienti di produzione/riparazione di grossi volumi di PCB.

Fornita con pratico rocchetto in plastica antistatica ESD per prevenire il rischio di danneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.

Soddisfa o supera i requisiti dei seguenti standard: MIL-F-14256 (Type R), NASA NHB 5300, 4 (34-1), NASA NPC 200-4, NASA SP5002, IPC Standard-J-STD-004.

Modelli disponibili:

- **1809-5F** - Giallo (#2) - Dimensioni: Larghezza **1.4 mm**, Lunghezza **1.5 m**
- **1810-10F** - Verde (#3) - Dimensioni: larghezza **1.9 mm**, Lunghezza **3.0 m**
- **1811-100F** - Blu (#4) - Dimensioni: Larghezza **2.5 mm**, Lunghezza **30.5 m**.

Formati diversi da quelli pubblicati sono disponibili su richiesta.

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Dimensioni
101408-1	1810-10F - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza 1.9 mm , Lunghezza 3.0 m .	1.9 mm x 3.0 m
131930A	1809-5F - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza 1.4 mm , Lunghezza 1.5 m .	1.4 mm x 1.5 m
131930F	1811-100F - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza 2.5 mm , Lunghezza 30.5 m . Prezzo IVA inclusa:	2.5 mm x 30.5 m