


## RACK PORTASCHEDI ESD REGOLAZIONE RAPIDA (4 FORMATI, 80°C)



Cod. 149P-RACK



### RACK PER CIRCUITI STAMPATI 80°C - 4 FORMATI

**Rack portaschede ESD con 50 alloggiamenti.** Disponibile in **4 formati**.

Ideale per l'utilizzo manuale in laboratorio. Ha misure adatte anche per l'impiego in linee SMT automatizzate con caricatori e scaricatori.

I 4 morsetti di fissaggio combinati con i binari dentati posti alla base e alla sommità del rack consentono una regolazione facile e veloce.

Semplice da assemblare, pulire e impilare.

#### Caratteristiche

- Può ospitare fino a 50 PCB
- Slot guida laterale: Profondità 3.5mm, Larghezza 5mm, Passo 10mm
- **Resistenza al calore: fino a 80 °C**
- Materiali: Solida struttura in alluminio con parti in plastica conduttiva
- $R_{sup}$  delle parti in plastica:  $10^4 \sim 10^6$  Ohm
- Conforme agli standard IPC, CEI 61340-5-1-ESD, ANSI/ESD S541, RoHS & Reach.

#### Formati disponibili

| Codice  | Dimensioni totali   | Max. PCB lavorabile      | Peso    |
|---------|---------------------|--------------------------|---------|
| 149377P | 355 x 320 x 563h mm | <b>350 x (50-250) mm</b> | 11.9 kg |
| 149628P | 460 x 400 x 563h mm | <b>460 x (50-330) mm</b> | 8.9 kg  |
| 149629P | 535 x 460 x 570h mm | <b>535 x (50-390) mm</b> | 10.7 kg |
| 149627P | 535 x 530 x 570h mm | <b>535 x (50-460) mm</b> | 10.8 kg |

#### VARIABILI DI PRODOTTO

| Cod.    | Descr. | Dimensioni          |
|---------|--------|---------------------|
| 149377P |        | 355 x 320 x 563h mm |
| 149628P |        | 460 x 400 x 563h mm |
| 149629P |        | 535 x 460 x 570h mm |
| 149627P |        | 535 x 530 x 570h mm |