


RESISTENZA INFRAROSSI IN CERAMICA 230V / 400W



Cod. PE0004A



RESISTENZA IN CERAMICA AD INFRAROSSI

Riscaldatore ad infrarossi 230V / 400W, in ceramica, curvo, rettangolare.

I radiatori ad infrarossi ceramici sono costruiti utilizzando una spirale resistiva in lega metallica inserita all'interno di una matrice refrattaria smaltata che la protegge dall'ossidazione e da eventuali vapori corrosivi.

Il contatto integrale della spirale resistiva con la matrice refrattaria permette di ottenere una distribuzione uniforme della temperatura sulla superficie dell'irradiatore.

Lo spettro di emissione generato dagli irradiatorii infrarossi ceramici dipende dalla potenza nominale e rientra nella banda delle onde medie.

Montaggio a pannello.

Vantaggi del riscaldatore in ceramica a raggi infrarossi

- Veloce trasmissione del calore
- Irraggiamento costante nel tempo
- Riscaldamento uniforme
- Finitura durevole, anti-corrosione
- Garanzia di funzionamento nel tempo
- Facilità di montaggio



Montaggio

Ogni riscaldatore viene fornito completo di molle per il fissaggio.

Caratteristiche

- Dimensioni: 245x60mm
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza nominale: 400W
- Range nominale temperatura: 300°C/600°C
- Collegamento: 2 cavi L. 110mm con puntalino
- Modello: Vulcatherm V1
- Made in England