

WXS2020 SET DI RILAVORAZIONE WXSMART+WXAIR WELLER (4 CANALI, 300W) | T0053456699



Cod. T0053456699



WELLER WXSMART REWORK STATION CON WXAIR

WXS2020 - Stazione multifunzione Weller 300W con 4 canali, completa di **modulo WXair con pompa interna** e set utensili. Sistema completo **All-In-One**, progettato per le attività più impegnative nei settori elettronico, medico, aerospaziale e automobilistico.

La piattaforma WXsmart può potenzialmente coprire tutte le applicazioni di saldatura, dissaldatura e aria calda, dai componenti più piccoli a quelli più grandi. Grazie a nuovi strumenti intelligenti, consente di acquisire il **controllo completo** del processo e la tracciabilità della calibrazione. **Connettività**, Touch-Screen a colori di facile utilizzo e sicurezza informatica completano il pacchetto. Con lo stilo in dotazione, il kit WXS2020 è idoneo per applicazioni di saldatura **Heavy Duty** (ultra) con componenti di grandi dimensioni (**a partire da 1612**) e tempi rapidi di riscaldamento e recupero (**7 secondi**).

Stazione e strumenti sono antistatici ESD. Sistema compatibile con tutti gli utensili WX e WXS.

Codice prodotto Weller: **T0053456699**. UPC: 4003019448104.

Articoli in dotazione:

- **WXsmart** (T0053451699) - **Unità di alimentazione per saldatura, 2 canali, 300 W**
- **WXair** (T0053452699) - **Unità di controllo per dissaldatura e aria calda con pompa ad alte prestazioni integrata, 2 canali,**



70 W

- **WXDP 120** (T0051320199N) - **Dissaldatore 120 W**, 24 V con **ugello XDS 1** (\varnothing interno 1.4 mm, \varnothing esterno 2.5 mm, lunghezza 10.5 mm)
- **WXUPS MS** (T0052923599) - **Saldatore 150 W**, 24 V (utensile senza punte), Active-Tip, Thermal Core
- **RTUS 032 S MS** (T0050113299) - **Punta saldante a cacciavite RTUS Ultra** (3.2 X 0.4 mm), MIL-SPEC
- **WSR 200** (T0051517499N) - **Supporto di sicurezza 2 in 1** con lana metallica e spugna
- **WSR 207** (T0051518199) - **Supporto di sicurezza 2 in 1** con lana metallica e spugna
- **WCTH** (T0053450299) - **Contenitore per punte a cartuccia** con 16 alloggiamenti.