


STAZIONE DI TEST BRACCIALI/CALZATURE ESD CON LOG ACCESSI



Cod. 151435A1



CONTROLLO ACCESSI PER AREE EPA

Stazione di test con log accessi per il controllo di bracciali e calzature antistatici: verifica il corretto funzionamento dei dispositivi di messa a terra individuali, memorizzando su server i dati rilevati e l'ingresso dell'operatore, unitamente ai valori ambientali di temperatura e umidità.

Il database contenente i profili individuali è salvato su server centrale collegato in rete. Un **software di gestione** è incluso nella fornitura.

Il tester dispone della predisposizione per controllare l'**apertura di una porta**.

È possibile collegare tra loro più stazioni di test creando aree diverse con accessi differenziati.

Caratteristiche & Funzionamento

- La stazione di test rileva simultaneamente: Valori di resistività di **bracciale e/o calzature (destra e sinistra separatamente)**, Temperatura e umidità dell'aria, Data e ora, Numero di matricola dell'operatore
- **Valori limite impostabili individualmente** (tra 2×10^4 e 5×10^8 Ohm) per Bracciale, Calzature, Bracciale e calzature
- **Metodi di test** (selezionabili via touch screen): 30 V, 50 V, 100 V
- L'identificazione dell'operatore avviene attraverso **lettore RFID** integrato (modalità diverse di riconoscimento, come ad



es. con lettore barcode, sono disponibili su richiesta)

- I risultati di test vengono memorizzati automaticamente e sono subito disponibili in rete per essere processati
- Se la connessione si interrompe, i risultati vengono salvati offline per essere trasferiti in un secondo momento
- Interfaccia: LAN con protocollo TCP/IP
- Dimensioni: 350 x 190 x 70 mm ca.

Composizione profilo:

- Codice RFID
- Stringa di testo (es. Nome, Codice operatore, etc.)
- Valori limite
- Aree a cui l'operatore ha accesso.

Composizione risultati di test:

- Codice RFID
- Stringa di testo (es. Nome, Codice operatore, etc.)
- Numero di serie della stazione utilizzata
- Valori misurati di calzatura destra, calzatura sinistra e bracciale
- Data e ora
- Umidità dell'aria e temperatura
- Accesso negato a persona non registrata
- Modalità visitatore
- Permessi di ingresso selettivo per aree speciali
- Metodo di test.

La fornitura include: Stazione di test con display grafico touch screen, menu in lingua inglese e sistema di fissaggio a parete - Software di gestione in lingua inglese - Cavi di giunzione - Alimentatore - Manuale utente in lingua inglese.

Accessori (NON inclusi): Lettore RFID esterno con apertura porte - Lettore barcode - Pedana per controllo calzature (ATTENZIONE: la pedana per il controllo delle calzature non è sempre necessaria: se il cliente la richiede, viene scelto un modello rispondente alle sue esigenze, da quotare separatamente).