


TAPPETO ANTIFATICA ESD DA PAVIMENTO GRIGIO (3 FORMATI, SP. 9MM)



Cod. 640837-RT



TAPPETINO ANTISTATICO ANTIFATICA (9 MM), 3 FORMATI

Tappeto antistatico ESD antifatica da pavimento, completo di **bottone** di collegamento per la messa a terra. Tipologia di tappeto molto utilizzata in ambito industriale e in **prossimità di macchinari**, dove sono comuni sia l'accumularsi di elettricità statica sulle superfici, sia il mantenimento della posizione stante per lunghi intervalli di tempo. Soprattutto su pavimenti duri e freddi, **migliora il comfort dell'operatore** prevenendo l'insorgenza di problemi alla schiena, ai piedi e alle gambe.

Modalità di installazione e manutenzione

- Per una protezione ESD ottimale, utilizzare su pavimenti antistatici ESD collegando il tappeto a terra mediante bottone (cavetteria NON inclusa)
- NON idoneo in aree ad alto voltaggio (sopra i 240 V), su pavimenti di sale quadri e cabine elettriche
- Per mantenere inalterate nel tempo le proprietà antistatiche del tappetino, si raccomanda di pulirne regolarmente la superficie con scopa o panno, avendo cura di utilizzare prodotti di pulizia ESD. Si sconsiglia l'uso di salviette imbevute di IPA (isopropanolo) e di detergenti / prodotti antibatterici generici.



Caratteristiche

- Spessore: **9 mm**
- **Formati disponibili:** **60 x 90 cm** (640837T, 1.5 kg), **90 x 150 cm** (640837S, 4 kg), **90 x 1830 cm** (640837R, 40 kg) - Misure Custom disponibili su richiesta (larghezza 90 cm)
- Bottone di collegamento: Maschio, Ø 10 mm
- Requisiti ambientali: Tappeto da interno, Ambiente asciutto
- Materiale: Schiuma omogenea di PVC vergine a celle chiuse
- Colore: Grigio - Texture bucciata
- Rsup (testato secondo lo standard EN14041): **$10^9 \div 10^{10} \Omega$**
- Resistenza chimica: PVC resistente ai principali agenti chimici utilizzati nell'industria (alcool, acidi deboli, idrocarburi alifatici, acidi minerali forti), Resistente a olii e grassi se pulito appropriatamente
- Conformità RoHS, REACH, IEC-61340-5-1, FVMVSS 302 (Resistenza alla fiamma: non brucia dopo la rimozione della fonte di accensione - in caso di combustione forzata, emette monossido di carbonio, anidride carbonica e vapori di acido cloridrico).

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IN AREE AD ALTO VOLTAGGIO, SALE QUADRI E CABINE ELETTRICHE

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Dimensioni
640837R	Tappeto antifatica ESD , colore Grigio Spessore: 9 mm Diimensioni: 900 mm x 18.3 m Prezzo IVA inclusa:	900 mm x 18.3 m
640837S	Tappeto antifatica ESD , colore Grigio Spessore: 9 mm Diimensioni: 900 x 1500 mm Prezzo IVA inclusa:	900 x 1500 mm
640837T	Tappeto antifatica ESD , colore Grigio Spessore: 9 mm Diimensioni: 600 x 900 mm Prezzo IVA inclusa:	600 x 900 mm