TAPPETO ANTISTATICO ESD DA PAVIMENTO IN ROTOLI (1.9X10M, SP. 2.5MM)



Cod. 131794A

TAPPETO ESD QUICKSTAT DELUXE, GRIGIO CHIARO 2.5MM

Quickstat Deluxe – **Tappeto antistatico ESD da pavimento doppio strato** in gomma di alta qualità.
Lo strato superiore è **statico dissipativo** mentre quello inferiore, di colore Nero, è **conduttivo**.

Caratteristiche

- Materiale: Gomma
- Colore strato superiore: **Grigio chiaro**
- Dimensioni: **1.90 x 10 m** - Spessore **2.5 mm**
- Durezza (ISO 7619): 85 Shore A
- Resistenza verso terra (EN 61340-4-1): ≤ 1 x 10^9 Ohm.

Pavimentazioni ESD in teli Quickstat Deluxe

I tappeti ESD Quickstat sono costituiti da due strati in gomma, dissipativa sul lato superiore e conduttiva su quello inferiore,

calandrati e vulcanizzati assieme. Questa struttura ne cosente un **processo di installazione estremamente facile, veloce ed economico**.
La conducibilità del tappeto infatti, non dipende dagli adesivi usati o dalla procedura di installazione, ma dallo strato inferiore in gomma conduttiva.

INSTALLAZIONE: Dopo aver creato il reticolo di rame sul massetto, la posa del tappeto avviene velocemente con l'applicazione di un buon nastro biadesivo (se l'area è molto piccola) o di colla conduttiva, garantendo risultati efficaci a costi contenuti.
ATTENZIONE: In caso di posa con incollatura, Quickstat richiede un'umidità di risalita inferiore al 2%.

Scopri tutti i prodotti disponibili in questa categoria > **Tappeti ESD da pavimento**