


TUBOLARE BARRIERA ANTISTATICO ESD (6 FORMATI)



Cod. TUB_BAR



TUBOLARE ANTISTATICO ESD BARRIERA

Tubolare barriera liscio, ESD dissipativo con proprietà schermanti EMI/RFI, disponibile in **7 formati**.
Ideale per lo stoccaggio di componenti elettronici **MSD** sensibili all'umidità (Moisture Sensitive Devices).

Caratteristiche

- Formati disponibili (**Larghezza**): **100mm** (149380A), **150mm** (149503A), **250mm** (149505A), **300mm** (149265A), **400mm** (151396A), **450mm** (149857A)
- Lunghezza: **100 m**
- Spessore nominale: **90 µm**
- Materiale: Film di polietilene dissipativo, Film metallizzato - Esente da ammine e amidi
- Certificazioni: CEI 61340-5-1, RoHS.

Formati disponibili SOLO su richiesta (Larghezza): **200mm** (149504A) - Quantità minima ordinabile 20 pezzi.

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Larghezza
149380A	Tubolare barriera ESD Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 100mm x 100m. Prezzo IVA inclusa:	100 mm
149503A	Tubolare barriera ESD Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 150mm x 100m. Prezzo IVA inclusa:	150 mm
149505A	Tubolare barriera ESD Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 250mm x 100m. Prezzo IVA inclusa:	250 mm
149265A	Tubolare barriera ESD Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 300mm x 100m. Prezzo IVA inclusa:	300 mm
151396A	Tubolare barriera ESD Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 400mm x 100m. Prezzo IVA inclusa:	400 mm
149857A	Tubolare barriera ESD Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 450mm x 100m. Prezzo IVA inclusa:	450 mm