


VERNICE ANTISTATICA ESD DA PAVIMENTO EM40 GRIGIO (5L)



Cod. 148148B



VERNICE DA PAVIMENTO ANTISTATICA ESD

EM40 - Vernice acrilica monocomponente da pavimento a base acquosa, **statico dissipativa**, in confezione da 5 litri.

L'applicazione di questo prodotto è indicata per pavimentazioni soggette a un **traffico leggero di sole persone**, in ambienti con un'umidità di risalita inferiore al 2%.

Vernice idonea sia per pavimenti che per pareti.

Modalità di impiego

- EM40 può essere applicata su pavimenti lisci e sigillati, esenti da olio e sporco, **trattati preventivamente con primer epossidico** (codice El.Mi 149369A)
- Per la **messa a terra** si consiglia l'installazione di un punto di terra, completo di bandella di rame, ogni 100mq
- Applicazione: a rullo, a pennello
- Resa per ogni applicazione: 10mq/lt
- Applicazioni consigliate: 2
- Tempi di essiccazione a 20°C: essiccazione al tocco entro 2 ore, applicazione secondo strato entro 8 ore, polimerizzazione completa entro 3 giorni



Caratteristiche

- Colore: **Grigio RAL 7004** - Colorazioni differenti e versione antiscivolo sono disponibili **su richiesta**
- Finitura: **satinata**
- Resistività superficiale: 10^5 - 10^8 Ohm/Mq
- Resistività verso terra: 10^5 - 10^8 Ohm
- **ESD**: conforme IEC 61340-5-1/2
- Decadimento carica: conforme MILB81705C
- Contenuto VOC: 60.5g/litro
- Spessore tipico: 40 micron per strato (si raccomanda di applicare sempre 2 strati di prodotto, non aggiungere spessore)

Categoria principale >> **Pavimenti antistatici ESD**