WT2020M STAZIONE MULTIFUNZIONE WELLER (2 CANALI, 150W) | T0053445399

Cod. T0053445399

STAZIONE MULTIFUNZIONE WT2020M WELLER

Unità WT2M 150W con pinzetta 80W e saldatore 40W

WT 2020M - **Stazione di rilavorazione digitale Weller, 2 canali, 150 W** 230 Vac.
Completa di set utensili Micro per applicazioni di saldatura e dissaldatura Micro e Standard.
Grazie alla condivisione intelligente dell'alimentazione, l'unità di controllo WT 2M supporta **2 utenti contemporaneamente**. Il sistema è dotato di riconoscimento utensili automatico. Se l'utensile ha un sensore di movimento integrato, permette lo stand-by automatico.
La chiara struttura del menu consente un utilizzo intuitivo.
Codice prodotto Weller: **T0053445399**.

Articoli in dotazione:

WT 2M (T0053443399) - Unità di alimentazione con 2 canali, 150 W.

WTMT SET (T0051321499) – Contiene:

- **WTMT** (T0051321199) - **Pinzette 80 W**, 12 V (utensile senza punte) per dissaldatura e saldatura. Range di temperatura: **100-450 °C**. Tempo di riscaldamento: **5 sec**. Punte compatibili: RTWMS (Micro), RTWPS (Pico)
- **RTWMS 030 K** (T0050116099) - **Coppia di punte a pinza 80 W** (**2 x 40 W**), 12 V per componenti Micro e Standard da 0504 a 1608 (da M a L)
- **WSR 211** (T0051518599) - **Supporto di sicurezza** per pinzette WTMT con funzione Stop-and-Go e sistema di pulizia 2 in 1.

WMRP SET - Contiene:

- **WMRP** (T0052917199N) - **Microsaldatore 40 W**, 12 V (utensile senza punte) con tecnologia Active-Tip e funzione di stand-by. Ideale per componenti molto piccoli con elevato fabbisogno energetico. Intervallo di temperatura: **100-450 °C**. Tempo di riscaldamento: **3 sec**. Famiglia punte: **RT**
- **RTM 013 S** (T0054460399N) - **Punta saldante RT Micro a cacciavite** (**Ø 1.3 x 0.4 mm**). Punta attiva ad alte prestazioni per componenti Micro e Standard
- **WSR 205** (T0051517999) - **Supporto di sicurezza** con sistema di pulizia 2 in 1 per saldatori WMRP e WMRP MS.

Caratteristiche

- Canali: 2
- Potenza: **150 W**
- Tensione di alimentazione: 230 V / 23 V
- Funzionalità: Tempo di OFF, Finestra di processo, Funzione di blocco, Offset
- Precisione di temperatura: ± 9 °C
- Stabilità di temperatura: ± 2 °C
- Rilascio di sovracorrente: T40/B
- Protezione: T 0.8 A
- Impilabile: Sì - Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come custodia
- Protezione ESD: Sì
- Dimensioni (LxLxH): 149 x 138 x 101 mm
- Peso: 3.10 kg
- Codice UPC: **4003019441365**.

NOTA: Codice sostitutivo per Weller **T0053445699** (discontinuato).
Guarda tutti i prodotti disponibili > **Stazioni multifunzione Weller**