

WT2022M STAZIONE DI MICROSALDATURA WELLER (2 CANALI, 150W) | T0053461699



Cod. T0053461699



KIT DI SALDATURA WT 2022M WELLER

Unità WT 2M 150W con 2 saldatori 45 (55) W

WT 2022M - Stazione saldante digitale Weller, 2 canali, 150 W 230 Vac.

Completa di set utensili Pico e Micro per applicazioni di saldatura Nano, Pico, Micro e Standard.

L'unità di controllo supporta 2 utenti contemporaneamente, grazie alla condivisione intelligente dell'alimentazione.

Il sistema è dotato di riconoscimento utensili automatico. Se l'utensile ha un sensore di movimento integrato, permette lo stand-by automatico.

La chiara struttura del menu consente un utilizzo intuitivo.

Codice prodotto Weller: **T0053461699**.

Articoli in dotazione:

WT 2M (T0053443399) - Unità di alimentazione con 2 canali, 150 W.

WTMP MS SET (T0052924199) - Contiene:



- **WTMP MS** (T0052923999) - **Saldatore Micro 40 W (55 W)** 12 Vac (utensile senza punte). Intervallo di temperatura: **100-450 °C**. Tempo di riscaldamento (50–350 °C): **5 sec** ca. Funzione di stand-by. Famiglia punte: **RTM MS** (standard militare)
- **RTM 013 S MS** (T0054461699N) - **Punta saldante RT Micro a cacciavite (Ø 1.3 x 0.4 mm)**. Punta attiva ad alte prestazioni MIL-SPEC per componenti Micro e Standard
- **WSR 205** (T0052924199) - **Supporto di sicurezza** con sistema di pulizia 2 in 1.

WTPP MS SET (T0052924299) - Contiene:

- **WTPP MS** (T0052924099) - **Saldatore Nano/Pico 40 W (55 W)** 12 Vac (utensile senza punte). Intervallo di temperatura: **100-450 °C**. Tempo di riscaldamento (50–350 °C): **3 sec** ca. Funzione di stand-by. Famiglia punte: **RTP MS** (standard militare)
- **RTP 004 S MS** (T0050102399) - **Punta saldante RT Pico a cacciavite (Ø 0.4 x 0.2 mm)**. Punta attiva ad alte prestazioni MIL-SPEC per i componenti SMD più piccoli: da 0402 fino a 01005
- **WSR 205** (T0052924199) - **Supporto di sicurezza** con sistema di pulizia 2 in 1.

Caratteristiche

- Canali: 2
- Potenza massima dell'unità di controllo: **150 W**
- Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz
- Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile): **100 - 450/550 °C**
- Precisione di temperatura: ± 9 °C
- Stabilità di temperatura: ± 2 °C
- Rilascio di sovracorrente: T40/B
- Protezione: T 0.8
- Impilabile: Sì - Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come custodia
- Protezione ESD: Sì
- Specifiche MIL: Sì
- Dimensioni (LxLxH): 150 x 130 x 101 mm
- Peso: 1.9 kg
- Codice UPC: **4003019449354**.

Esplora la categoria > **Stazioni saldanti Weller**