

WT2023M STAZIONE MULTIFUNZIONE WELLER (2 CANALI, 150W) | T0053462699



Cod. T0053462699



STAZIONE MULTIFUNZIONE WT2023M WELLER

Unità WT2M 150W con pinzetta 80W e saldatore 40(55)W

WT 2023M - Stazione di rilavorazione digitale Weller, 2 canali, 150 W 230 Vac.

Completa di set utensili Micro per applicazioni di saldatura e dissaldatura Micro e Standard.

L'unità di controllo supporta **2 utenti contemporaneamente**, grazie alla condivisione intelligente dell'alimentazione.

Il sistema è dotato di riconoscimento utensili automatico. Se l'utensile ha un sensore di movimento integrato, permette lo stand-by automatico.

La chiara struttura del menu consente un utilizzo intuitivo.

Codice prodotto Weller: **T0053462699**.

Articoli in dotazione:

WT 2M (T0053443399) - Unità di alimentazione con 2 canali, 150 W.

WTMT SET (T0051321499) - Contiene:



- **WTMT** (T0051321199) - **Pinzette 80 W, 12 V** (utensile senza punte) per dissaldatura e saldatura. Range di temperatura: **100-450 °C**. Tempo di riscaldamento: **5 sec**. Punte compatibili: RTWMS (Micro), RTWPS (Pico)
- **RTWMS 030 K** (T0050116099) – **Coppia di punte a pinza 80 W (2 x 40 W)**, 12 V per componenti Micro e Standard da 0504 a 1608 (da M a L)
- **WSR 211** (T0051518599) – **Supporto di sicurezza** per pinzette WTMT con funzione Stop-and-Go e sistema di pulizia 2 in 1.

WTMP MS SET (T0052924199) - Contiene:

- **WTMP MS** (T0052923999) – **Saldatore Micro 40 W (55 W)** 12 Vac (utensile senza punte). Intervallo di temperatura: **100-450 °C**. Tempo di riscaldamento (50–350 °C): **5 sec** ca. Funzione di stand-by. Famiglia punte: **RTM MS** (standard militare)
- **RTM 013 S MS** (T0054461699N) – **Punta saldante RT Micro a cacciavite (Ø 1.3 x 0.4 mm)**. Punta attiva ad alte prestazioni **MIL-SPEC** per componenti Micro e Standard
- **WSR 205** (T0052924199) – **Supporto di sicurezza** con sistema di pulizia 2 in 1.

Caratteristiche

- Canali: 2
- Potenza massima dell'unità di controllo: **150 W**
- Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz
- Funzionalità: Tempo di spegnimento, Finestra di processo, Funzione di blocco, Offset
- Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile): **100 - 450/550 °C**
- Precisione di temperatura: ± 9 °C
- Stabilità di temperatura: ± 2 °C
- Protezione: T 0.8
- Impilabile: Sì - Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come custodia
- Protezione ESD: Sì
- Dimensioni (LxLxH): 149 x 138 x 101 mm ca.
- Peso: 1.9 kg
- Codice UPC: **4003019449361**.

Esplora la categoria > [**Stazioni multifunzione Weller**](#)