


WXR3 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE MULTIFUNZIONE WELLER (3 CANALI, 420W) | T0053500699N



Cod. T0053500699



UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DIGITALE WXR 3

WXR 3 - Unità di controllo multifunzione a 3 canali idonea per tutte le applicazioni, 420 W (600 W).

Dotata di **pompa interna** - Non richiede aria compressa esterna.

Codice prodotto Weller: **T0053500699N**.

Una piattaforma unica per tutte le soluzioni

La WXR 3 multifunzione è adatta per tutte le applicazioni e **consente di collegare tutti gli utensili WX**.

Due pompe integrate rendono il sistema indipendente dall'aria compressa esterna: una pompa ad alte prestazioni serve per il vuoto e l'aria calda mentre una pompa per vuoto indipendente serve per gli utensili Pick-Up.

La stazione di rilavorazione fornisce una **potenza complessiva di 600 watt**. La gestione intelligente permette di distribuire la potenza disponibile come necessario per gli strumenti collegati. Strumenti ad alte prestazioni possono quindi essere azionati contemporaneamente sui 3 canali (200 Watt ciascuno).

Nel display LCD retroilluminato vengono mappati tutti gli strumenti collegati. Per impostare funzioni speciali è sufficiente premere un tasto

Altre funzionalità: collegamento automatico di strumenti e accessori, memoria dei parametri nel saldatore, utilizzo come



controller da banco.

Tutti i dispositivi WX sono antistatici e possono essere utilizzati all'interno di aree EPA.

Caratteristiche

- **Canali: 3**
- **Potenza 420 W (600 W)**
- Tensione di alimentazione: 230 V (50/60 Hz)
- Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile): **100 - 450 (550) °C**
- Precisione di temperatura: ± 9 °C
- Stabilità di temperatura: ± 2 °C
- Vuoto max.: **0.7 bar**
- Portata max.: **18 l/min**
- Quantità aria calda max. (in funzione dell'utensile): **15 l/min**
- **Pompa incassata: Funzionamento intermittente 30 / 30 s**
- Compensazione potenziale: Sì
- Interruttore di massima corrente: 2.0 A
- Protezione: 2.0 A (230 V)
- Conforme IPC: Sì
- Interfaccia USB: Sì
- Protezione ESD: Sì
- Dimensioni (LxLxH) 273 x 235 x 102 mm
- Display LCD retroilluminato, 240 x 88 dots
- Menu multilingua.