

## ZEROSMOG GUARD 2 KIT2 ASPIRATORE FUMI WELLER (142W) | FT91026699



Cod. FT91026699



### ASPIRATORE PER FUMI DI SALDATURA ZS GUARD 2 KIT2

**ZERO SMOG GUARD 2 KIT2 ALFA 0F15 230V F/G** - Unità di estrazione fumi per **2 postazioni di lavoro**.

Unità completa (con monitoraggio dello stato del filtro e barra luminosa frontale) fornita con bracci di aspirazione e cappe a imbuto.

Caratterizzata da silenziosità, alta efficienza della filtrazione, design portatile salva-spazio con comoda sostituzione dei filtri, potente turbina ed elevata portata.

**Sistema di filtraggio:** filtro antiparticolato HEPA H13 con filtro antigas + pre-filtro ePM1-75%.

Cattura efficacemente le particelle (**fino al 99.95%**) e i gas ed elimina gli odori.

Codice prodotto Weller: **FT91026699**. UPC: 037103378941.

#### Accessori inclusi nella fornitura:

- **Unità ZS Guard 2 (FT91026699)** con **Set di filtri per gas a banda larga (FT91000049)** composto da:  
1 x Filtro principale idoneo per l'estrazione di un'ampia gamma di gas (filtro antiparticolato **HEPA classe H13** + filtro antigas composto da granuli di **carboni attivi e permanganato di potassio**); 1 x Kit con 5 prefiltri di classe **ePM1-75%** (il pre-filtro rimuove le particelle più grandi, prolungando la durata del filtro principale).

- 2 x **700-3051-ESD** Tubo di aspirazione flessibile Ø 60 mm, lunghezza 3 m
- 2 x **0F10** Braccio di aspirazione flessibile Ø 60 mm serie Easy-Click 60, lunghezza totale 1 m (compreso manicotto di collegamento su entrambi i lati)
- 2 x **ALFA** Bocca di aspirazione ad imbuto con base piana (225 x 100 mm)
- 2 x **T0053657499N** Valvola di chiusura Easy Click 60 completa di 2 morsetti di fissaggio.

## Caratteristiche

### Clicca qui per le specifiche tecniche dell'unità aspirante

#### ZS Guard 2

- Potenza: **142 W**
- Tensione di alimentazione: 220-240 V (50/60 Hz)
- Connessione all'alimentazione elettrica: F/G (Francese/Tedesca)
- Sistema di connessione del braccio di aspirazione: Easy Click 60
- Monitoraggio filtro: **Sì**
- Barra luminosa (indica lo stato dell'unità): **Sì**
- Rumorosità: **< 55 dBA**
- Vuoto max.: 2250 pa/V
- Portata max.: **200 m<sup>3</sup>/h**
- Dimensioni: 270 x 336 x 435h mm
- Peso: 9.5 kg
- Codice UPC: 037103378859.

### Weller Filtration – Perché estrarre i fumi di saldatura?